



Sistema de cambio rápido con grapas delizables para mejorar la productividad y reducir el tiempo de grapado de moldes.

Sujeción de moldes, prensado, estampado, fresado y taladrado para trabajos pesados, fundición a presión, etc.

Versatilidad de ajuste vertical y horizontal
Multi-Quick MQ 60 (juego completo)
Material: Acero de aleación endurecido
Brazo de sujeción: Acero forjado
Fuerza de Sujeción: (80Kn)



H	d	a	Para Usar en		V	L	L1	L2	B	b	h	Kn
			Ranuras en T	Agujeros Roscados								
5 - 35 KF	-	-	060-035-21	-	19-49	100	19	32	75	34	48	65
	M18	20	060-035-1820	060-035-18								
	M20	22	060-035-2022	060-035-20								
28 - 55 KG	-	-	060-055-21	-	19-49	100	19	32	75	34	48	65
	M18	20	060-055-1820	060-055-18								
	M20	22	060-055-2022	060-055-20								
8 - 68 L	-	-	060-068-21	-	35-88	150	19	38	75	34	48	65
	M18	20	060-068-1820	060-068-18								
	M20	22	060-068-2022	060-068-20								
45 - 85 LG	-	-	060-085-21	-	19-78	150	19	38	75	34	48	65
	M18	20	060-085-1820	060-085-18								
	M20	22	060-085-2022	060-085-20								
10 - 46 KF	-	-	060-046-25	-	22-66	125	22	38	88	42	57	80
	M22	24	060-046-2224	060-046-22								
	M24	28	060-046-2428	060-046-24								
	-	-	060-046-31	-								
15 - 80 L	-	-	060-046-31	-	25-69	25	-	-	88	42	57	80
	M30	36	060-046-3036	060-046-30								
	-	-	060-080-25	-								
	M22	24	060-080-2224	060-080-22								
	M24	28	060-080-2428	060-080-24								
	M24	36	060-080-2436	-								
25 - 91 L	-	-	060-080-31	-	45-105	180	22	45	88	42	57	80
	M30	36	060-080-3036	060-080-30								
	-	-	060-080-31	-								
	M22	24	060-080-2224	060-080-22								
	M24	28	060-080-2428	060-080-24								
	M24	36	060-080-2436	-								
	-	-	060-080-31	-								
25 - 91 L	-	-	060-091-25	-	22-108	211	22	45	88	42	72	90
	M22	24	060-091-2224	060-091-22								
	M24	28	060-091-2428	060-091-24								
	M24	36	060-091-2436	-								
	-	-	060-091-31	-								
	M30	36	060-091-3036	060-091-30								
25 - 91 L	-	-	060-091-31	-	26-112	26	-	-	88	42	72	90
	M30	42	060-091-3042	-								