

Fresa Variable con Cubierta de Carburo, Alcance Extendido y Radio Angular - 4 Filos



- Vástagos extra largos para maquinados de difícil alcance
- Recubierto con AlTiN para una mayor vida útil
- Carburo de micro-grano Premium
- Tolerancia de vástago H6 para aplicaciones de termorretracción
- Tolerancia del diámetro de corte +.0000 - .0015
- Ideal para materiales difíciles de maquinar, como el P-20, acero inoxidable y metales con tratamiento térmico previo de hasta 45 HRc

Esta geometría única de filos en hélice de alto rendimiento, reduce las vibraciones para poder obtener mayores tasas de alimentación. La versatilidad de esta herramienta le permite ahorrar tiempo al reducir los cambios de instrumento. Utilice estas herramientas para reemplazar las típicas y anticuadas fresas de 4 filos.

| ESPECIFICACIONES | |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo de Punta | Radio Angular |
| Medida Fraccional | 1/8 OS |
| Tipo de Material | Carburo Sólido |
| Tolerancia del Diámetro de Vástago | H6 |
| Recubrimiento | AlTiN |
| Unidad de Medida | Pulgadas |
| # de Filos | 4 |

| # EN CATÁLOGO | DIÁMETRO DE FILO | LONGITUD DE FILO | DIÁMETRO DE VÁSTAGO | RADIO ANGULAR |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Longitud General: 4 | | | | |
| 90-4125-4P | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 0.020 |
| 90-4187-4P | 3/16 | 5/8 | 3/16 | 0.020 |
| 90-4250-4P | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 0.020 |
| 90-4312-4P | 5/16 | 7/8 | 5/16 | 0.020 |
| 90-4375-4P | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 0.020 |
| Longitud General: 5 | | | | |
| 90-4500-4P | 5/32 | 1-1/2 | 1/4 | 0.007 |
| Longitud General: 6 | | | | |
| 90-4507-060P | 1/2 | 1 | 1/2 | 0.060 |