

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO:

- Sella contra la corrosión y evita la humedad sin provocar migración ni manchas.
- No se filtra hacia expulsores, levas o pernos de núcleo que puedan provocar contaminación.
- Excelentes propiedades repelentes al agua.
- Aumenta la protección a corto y largo plazo.
- Rápido tiempo de evaporación.
- Máxima eficiencia con el mínimo trabajo.
- Reduce el uso excesivo y el desperdicio.
- NO provoca migración ni manchas.
- No contiene cargas; únicamente ingredientes activos puros.
- Se remueve fácilmente mediante enjuague.

DESCRIPCIÓN:

DAC-101 Moisture Guard es una formulación especial desarrollada para maximizar el desempeño en aplicaciones de desplazamiento de humedad y prevención de óxido, tanto a corto como a largo plazo. Las piezas rechazadas por marcas pueden representar un alto costo; normalmente esto se debe a la penetración excesiva del producto en pernos expulsores, levas y correderas. DAC-101 Moisture Guard elimina este problema gracias a su rápido tiempo de evaporación, evitando escurrimientos o goteos y, por lo tanto, cualquier contaminación por filtración o migración. Solo se requiere una capa ligera de DAC-101 Moisture Guard. Una vez aplicado, permanece activo durante periodos prolongados.

ESPECIFICACIONES DE REMOCIÓN:

Gracias a la formulación única de Moisture Guard, puede retirarse de manera simple y fácil mediante enjuague con el Desengrasante Universal Multiusos DAC-103, sin riesgo de contaminación.

Moisture Guard desplaza la humedad y proporciona una película de excelente resistencia que protege los moldes contra la corrosión a corto y largo plazo.



Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos NPCA

Salud	1
Inflamabilidad	4
Reactividad	0
Protección personal	*

©2024 DAC Industries, Inc. Todos los derechos reservados

Pedidos, información de producto y soporte técnico:

1-800-830-3423



DAC Industries, Inc.
1636 Gervais Avenue
Maplewood, MN 55109 USA

tel: 1-651-748-1750
fax: 1-651-748-1748
info@dac-industries.com
www.dac-industries.com