

¿POR QUÉ SE DESARROLLÓ SUPER LUBE?

Los clientes de DAC expresaron la necesidad de contar con una familia completa de productos de lubricación y antidesgaste capaces de funcionar en un amplio rango de temperaturas de operación y bajo distintas condiciones.

Super Lube fue formulado para proporcionar una lubricación óptima y un excelente desempeño antidesgaste bajo temperaturas elevadas de operación, de 300 °F a +900 °F.

DESCRIPCIÓN:

Super Lube es un excelente paquete de lubricación y protección antidesgaste para requerimientos de moldeo a alta temperatura. Super Lube es una fórmula seca que no provoca sangrado ni contaminación. Es una excelente opción para aplicaciones de moldeo médico. Super Lube ofrece una resistencia superior de película EP. Utilice Super Lube en todas las partes móviles y sistemas de inyección para eliminar el desgaste adhesivo y los atoramientos.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO:

- Para todas las partes móviles, incluyendo correderas, levas, pernos y pernos de núcleo.
- Lubricante superior con excelente resistencia de película EP para eliminar sangrado, desgaste adhesivo y atoramientos en sistemas de moldeo por inyección.
- Rango de temperatura de 300 °F a 900 °F.
- Boquilla de pulverización ajustable.

PRECAUCIÓN:

Para mantener el máximo desempeño, no utilizar junto con productos a base de aceite mineral o litio. Usar en un área bien ventilada. Almacenar a temperatura ambiente, por debajo de 120 °F.



Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos NPCA

Salud	1
Inflamabilidad	4
Reactividad	0
Otros	Ver SDS

©2015 DAC Industries, Inc. Todos los derechos reservados

Pedidos, información de producto y soporte técnico:

1-800-830-3423



DAC Industries, Inc.
1636 Gervais Avenue
Maplewood, MN 55109 USA

tel: 1-651-748-1750
fax: 1-651-748-1748
info@dac-industries.com
www.dac-industries.com