

Die Lube 2000 fue creado para aplicaciones que exigen un alto nivel de lubricación en condiciones extremas. Die Lube 2000 fue diseñado para proporcionar una excelente lubricación con una formulación de película seca. Los ingredientes activos se adhieren al metal, manteniendo un recubrimiento duradero que elimina cualquier posibilidad de gripado y atascamiento. Esto ayuda a eliminar el desgaste en correderas, levas, pernos expulsores y otras áreas donde existe contacto metal con metal. Este producto ofrece resultados sobresalientes en temperaturas de -30 °F a 200 °F. Debido a que es una película seca, no provoca sangrado ni contaminación.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Lubricación pura.
- Forma una barrera resistente contra gripado, atascamiento y desgaste.
- Excelente opción para aplicaciones robóticas.
- Capacidad para trabajar en temperaturas extremas.
- Fórmula seca.
- Boquilla ajustable en 3 posiciones para una aplicación precisa.

PRECAUCIÓN:

Para mantener el máximo desempeño y evitar contaminación, no utilice este producto en conjunto con productos a base de aceite mineral o litio.

APLICACIÓN:

Consulte nuestras hojas de procedimiento y tutoriales para obtener información sobre aplicación, desempeño y compatibilidad.



Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos NPCA

Salud	1
Inflamabilidad	4
Reactividad	0
Protección personal	*

©2024 DAC Industries, Inc. Todos los derechos reservados

Pedidos, información de producto y soporte técnico:

1-800-830-3423



DAC Industries, Inc.
1636 Gervais Avenue
Maplewood, MN 55109 USA

tel: 1-651-748-1750
fax: 1-651-748-1748
info@dac-industries.com
www.dac-industries.com