

¿Por qué se desarrolló el DESMOLDANTE PINTABLE DE USO RUDO?

Para ofrecer un rendimiento óptimo como desmoldante completamente pintable.

DESCRIPCIÓN:

El Desmoldante Pintable de Uso Rudo fue formulado para ofrecer un mayor nivel de resistencia de película. Elimina el efecto hidráulico por vacío y los problemas de desmoldeo. Funciona eficientemente tanto en moldes calientes como fríos. No contiene CFC ni solventes clorados. El Desmoldante Pintable de Uso Rudo de DAC deja una película seca y uniforme, biodegradable y no tóxica. Puede utilizarse cuando las piezas serán pintadas, estampadas en caliente, metalizadas o decoradas de otra manera.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO:

- Elimina el efecto hidráulico y los problemas de desmoldeo.
- Contiene fluorocarbonos para un mayor nivel de resistencia de película.
- Adecuado para temperaturas de 60 °F a 600 °F.
- Duración extra larga.
- Funciona bien en áreas con nervaduras profundas.
- Máximo rendimiento en zonas difíciles.
- Totalmente pintable.

ESPECIFICACIONES DE REMOCIÓN:

Si se presenta acumulación, enjuague con el Desengrasante Universal Multiusos DAC-103.

**Sistema de Identificación de
Materiales Peligrosos NPCA**

Salud	1
Inflamabilidad	4
Reactividad	3
Otros	Ver SDS

Pedidos, información de producto y soporte técnico:

1-800-830-3423

©2015 DAC Industries, Inc. Todos los derechos reservados



DAC Industries, Inc.
1636 Gervais Avenue
Maplewood, MN 55109 USA

tel: 1-651-748-1750
fax: 1-651-748-1748
info@dac-industries.com
www.dac-industries.com