

Red Grease II

Grasa EP para Alta Temperatura

DAC Red Grease II es una grasa premium, de alta temperatura, de presión extrema y de fórmula no derretible, diseñada para trabajo pesado en ambientes exigentes. Aceite mineral de alta calidad y polímeros sintéticos especializados forman una película lubricante resistente y repelente al agua que ayuda a evitar el lavado y el contacto metal-con-metal bajo presión extrema o cargas de impacto. Su paquete de aditivos brinda una protección sólida contra herrumbre, corrosión y oxidación. La formulación no contiene rellenos ni espesantes de arcilla, y su característico color rojo facilita identificarla durante y después de la lubricación.

Especificaciones Rápidas

Color	Rojo
Aceite Base	Semi-sintético
Espesante	Sintético
Textura	Cremosa
Grado N.L.G.I.	2
Rango de Temperatura	10°F a 525°F

Características Clave y Beneficios

- Soporta presión extrema y cargas de impacto
- Amplio rango de temperatura de operación
- Alta resistencia al lavado por agua
- Excelente adherencia a superficies metálicas
- Su fórmula no derretible ayuda a que permanezca en su lugar
- Protege contra herrumbre, corrosión y oxidación
- Ayuda a reducir el desgaste en equipos con cargas elevadas

Aplicaciones

- Rodamientos de bolas y de rodillos • Bujes, guías deslizantes y husillos
- Accionadores de válvulas y rodamientos
- Engranajes, acoplamientos y grúas
- Maquinaria de carga pesada y baja velocidad
- Lubricación industrial general

Presentaciones disponibles

Cartuchos de 14 oz (paquete de 10)

Propiedades típicas

PRUEBA / PROPIEDAD	ASTM	RESULTADO
Grado N.L.G.I.	-	2
Penetración trabajada, 60 golpes	D-217	275
Penetración trabajada, 10,000 golpes	D-217	290
Viscosidad del aceite base, SUS a 100°F	D-445	3650
Viscosidad del aceite base, SUS a 210°F	D-445	200
Viscosidad del aceite base, cSt a 40°C	D-445	677
Viscosidad del aceite base, cSt a 100°C	D-445	40
Punto de fluidez, °F	D-97	10
Punto de inflamación, °F	D-92	525
Punto de goteo, °F	D-566	NINGUNO
Prueba de protección contra la corrosión	D-1743	APROBADO
Carga OK Timken, lb.	D-2509	60

Uso recomendado

Adecuado para una amplia variedad de puntos de lubricación industrial, especialmente donde las cargas son altas, las velocidades son bajas, hay humedad o el equipo está expuesto a temperaturas elevadas.

Aspectos destacados del desempeño

GRADO NLGI 2	CARGA OK TIMKEN 60 lb.
RANGO DE TEMPERATURA 10°F a 525°F	PUNTO DE GOTEIO Ninguno

El nombre del producto es solo para fines de identificación. DAC Industries, Inc. no otorga garantías, declaraciones ni condiciones de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad o idoneidad para un fin en particular. La determinación final de la idoneidad del producto para la aplicación prevista es responsabilidad exclusiva del comprador. El personal de ventas de DAC Industries no está autorizado para modificar esta limitación de garantía.



Llama para pedidos, información del producto y soporte técnico:

1-800-830-3423



DAC Industries, Inc.
1636 Gervais Avenue
Maplewood, MN 55109 EUA

tel: 1-651-748-1750 fax:
1-651-748-1748
info@dac-industries.com
www.dac-industries.com