

Fresa Escariadora con Recubrimiento de Carburo y Radio Angular - 2 Filos, Base 80%



- Recubierto con AlTiN para una mayor vida útil
- Carburo de micro-grano Premium
- Tolerancia de vástago H6 para aplicaciones de termorretracción
- Tolerancia del diámetro de corte +.0000 - .0015
- Elimina el típico acabado áspero que dejan las herramientas de 4 filos

Su base de 80% ofrece resistencia añadida y una excelente rigidez para fresado de perfiles y contorneado. El resultado es: menor empuje, vibraciones reducidas y extracción de virutas mejorado, lo cual produce excelentes acabados en cavidades y relieves. Excelente para fresado de metales duros de hasta 58 HRc.

| ESPECIFICACIONES | |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo de Punta | Radio Angular |
| Tipo de Material | Carburo Sólido |
| Tolerancia del Diámetro de Vástago | H6 |
| Recubrimiento | AlTiN |
| Unidad de Medida | Pulgadas |
| # de Filos | 2 |

| # EN CATÁLOGO | DIÁMETRO DE FILO | LONGITUD DE FILO | DIÁMETRO DE VÁSTAGO | RADIO ANGULAR |
|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Longitud General: 4 | | | | |
| 81-2187P | 3/16 | 3/4 | 3/16 | 0.020 |
| 81-2250P | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 0.030 |
| 81-2375P | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 0.030 |
| 81-2500P | 1/2 | 1 | 1/2 | 0.030 |
| Longitud General: 6 | | | | |
| 81-2188P | 3/16 | 3/4 | 3/16 | 0.020 |
| 81-2251P | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 0.030 |
| 81-2376P | 3/8 | 7/8 | 3/8 | 0.030 |
| 81-2501P | 1/2 | 1 | 1/2 | 0.030 |
| Longitud General: 8 | | | | |
| 81-2502P | 1/2 | 1 | 1/2 | 0.030 |
| Longitud General: 12 | | | | |
| 81-2503P | 1/2 | 1 | 1/2 | 0.030 |