

Rimas de Carburo



- Diseñado para trabajar junto con los pernos botadores sobre medida de PCS
- Filos rectos
- Vástagos extra largos para un fácil acceso a los agujeros dentro de cavidades profundas
- De cuatro a seis filos para mayor precisión
- Filos extra largos para mayor rectitud de los agujeros
- Diámetros del vástago más pequeños que el diámetro de las rimas para evitar agarrotamiento

Las Rimas de Carburo de PCS están fabricadas de Carburo de micro-grano. Estas rimas están disponibles a medida o .005 sobre medida. La longitud de los vástagos extra largos y los filos son estándar, proporcionando agujeros más precisos.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de Material	Carburo de Micro-grano
Radio Angular	0.007
Unidad de Medida	Pulgadas

# EN CATÁLOGO	MEDIDA FRACCIONAL	MEDIDA DECIMAL +.0002 -.0000	# DE FILOS	LONGITUD DE FILOS	LONGITUD GENERAL	DIÁMETRO DE VÁSTAGO +.0000 -.0005
Sobre medida Estándar .005: 0						
RC-5	1/16	0.0625	4	1/2	4	0.0570
RC-7	3/32	0.0938	4	3/4	4	0.0880
RC-9	1/8	0.1250	4	7/8	4	0.1200
RC-11	5/32	0.1562	6	1	4	0.1510
RC-13	3/16	0.1875	6	1	4-1/2	0.1820
RC-15	7/32	0.2188	6	1-1/8	5	0.2130
RC-17	1/4	0.2500	6	1-1/8	5	0.2450
RC-21	5/16	0.3125	6	1-3/8	5	0.3070
RC-25	3/8	0.3750	4	1-1/2	5	0.1250
RC-33	1/2	0.5000	3	1 3/4	10	0.1560
Sobre medida Estándar .005: 1						
ROS-4	3/64 OS	0.0517	4	1/2	4	0.0460
ROS-5	1/16 OS	0.0673	4	1/2	4	0.0620
ROS-6	5-64 OS	0.0829	4	1/2	4	0.0770
ROS-7	3/32 OS	0.0986	4	3/4	4	0.0930
ROS-9	1/8 OS	0.1298	4	7/8	4	0.1250
ROS-10	9/64 OS	0.1454	6	1	4	0.1400
ROS-11	5/32 OS	0.1610	6	1	4	0.1550
ROS-13	3/16 OS	0.1923	6	1	4-1/2	0.1870
ROS-15	7/32 OS	0.2236	6	1-1/8	5	0.2180
ROS-16	15/64 OS	0.2394	4	1-1/2	5	0.1250
ROS-17	1/4 OS	0.2548	6	1-1/8	5	0.2490
ROS-21	5/16 OS	0.3173	6	1-3/8	5	0.3120
ROS-25	3/8 OS	0.3798	6	1-1/2	5	0.3740
ROS-33	1/2 OS	0.5050	4	1-1/2	5	0.1250