

SISTEMA AISLANTE PARA BARRIL

Contiene y mantiene el calor



Una comparación de la superficie con y sin UniVest[®] muestra una diferencia de 471° F (243° C).

★ **Reduce el uso de energía - Incrementa las ganancias**

AMORTIZACIÓN TÍPICA: Generalmente 6-12 meses

- ★ Ayuda a generar un ambiente de trabajo más fresco
- ★ Protege al personal de quemaduras accidentales
- ★ Promueve arranques más rápidos
- ★ Elimina las fluctuaciones de calor del barril - asegura la calidad consistente de las piezas
- ★ Protege las resistencias de los escurrimientos y desechos que causan problemas

Ahorre dinero al ahorrar energía

¡Los Módulos UniVest[®] están HECHOS PARA DURAR!

¡Resiste a la degradación de material mejor que cualquier otra cubierta en el mercado!

Fibras de sílice en el interior mantienen el aislamiento en temperaturas estables de hasta 2000°F (1093°C)



GREEN Products



Tirantes con cierres tipo bandolera y cinchas que simplifican el ajuste y/o retiro del módulo

Cada UniVest[®] tiene abrazaderas sobrelapadas para prevenir la pérdida de calor entre módulos

Tela de fibra de vidrio impregnada con PTFE, protege a las resistencias del plástico derretido, grasas y aceites

Aislante de fibra de cerámica sin asbestos, no se romperá incluso al ser expuesto a largos periodos de calor

- ESPECIFICACIONES -

- **Lado caliente** (Material interior)
Tela de sílice (.042 de grosor / 1800°F [982°C] continuos)
- **Lado frío** (Material exterior)
Tela ecológica de fibra de vidrio impregnada con PTFE (.016 de grosor / 550°F [287°C])
- **Aislante - Fibra de cerámica**
Sin asbestos (1" de grosor / 2000°F [1093°C])
- **Tirantes - (Tela con PTFE)**
Hechos con el mismo material que el Lado caliente
- **Cierres de los tirantes**
Cinchas ajustables
- **Hebillas - Con alambre de acero niquelado**
Con rodillo fácil de acomodar para facilidad de apriete

Continúa en la sig. página

UniVest[®] es una marca registrada de UniTherm Insulation Systems

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
2" - 4"	6" - 13"	2"	164924
		4"	164925
		5"	164926
		6"	164927
		8"	164928
		10"	164929
		12"	164930
		14"	164931
		16"	164932

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
4" - 6"	13" - 19"	2"	164933
		4"	164934
		5"	164935
		6"	164936
		8"	164937
		10"	164938
		12"	164939
		14"	164940
		16"	164941

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
6" - 8"	19" - 25"	2"	164942
		4"	164943
		5"	164944
		6"	164945
		8"	164946
		10"	164947
		12"	164948
		14"	164949
		16"	164950

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
14" - 16"	44" - 50"	2"	164978
		4"	164979
		5"	164980
		6"	164981
		8"	164982
		10"	164983
		12"	164984
		14"	164985
		16"	164986

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
8" - 10"	25" - 31"	2"	164951
		4"	164952
		5"	164953
		6"	164954
		8"	164955
		10"	164956
		12"	164957
		14"	164958
		16"	164959

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
16" - 18"	50" - 57"	2"	164987
		4"	164988
		5"	164989
		6"	164990
		8"	164991
		10"	164992
		12"	164993
		14"	164994
		16"	164995

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
10" - 12"	31" - 38"	2"	164960
		4"	164961
		5"	164962
		6"	164963
		8"	164964
		10"	164965
		12"	164966
		14"	164967
		16"	164968

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
18" - 20"	57" - 63"	2"	164996
		4"	164997
		5"	164998
		6"	164999
		8"	165000
		10"	165001
		12"	165002
		14"	165003
		16"	165004

Diá. Ext del Barril	Circunf.	Ancho	# de Art.
12" - 14"	38" - 44"	2"	164969
		4"	164970
		5"	164971
		6"	164972
		8"	164973
		10"	164974
		12"	164975
		14"	164976
		16"	164977



Nota: NO USAR UniVest® si:

- Hay exceso de “shear heat”
- La máquina se enfría por aire
- Moldea PVC