



Cáncamos – atornillables

VRS



Montaje ingenioso y simple orientación



Giratorio en 360°

Capacidad de carga mucho mayor que el cáncamo DIN 580

Llave Easy-Fit para para fácil montaje y desmontaje



VRS "STARPOINT"

Cáncamo octagonal giratorio-Vario

4:1



DGUV
Test

360°

M MF UNC UNF G

VARIO

-40° – 100°C

350°C max.

Giratorio en 360°. Simple orientación en dirección de tiro.



ICE-Bolt, tornillo fabricado en acero patentado



Largo de rosca variable



Características según la

- Montaje rápido y fácil.
- Montaje y desmontaje sin otras herramientas que la llave Easy-Fit para izaje único.
- Para un montaje permanente y más seguro ofrecemos una llave especial para...

- Marcado claro en la cabeza del perno de rosca, lote, clase.
- Disponible con largos de rosca variables utilizados en perforaciones pasantes roscadas (tuercas disponibles, vea el catálogo).
- Disponible como:
 - Rosca métrica estándar (DIN EN 13)
 - Rosca métrica fina (DIN EN 13)
 - Rosca estándar UNC (ANSI B1.1)
 - Rosca fina 8UN (ANSI B1.1)
 - Rosca para tuberías G (DIN 228)

