

DAC-206

Wear Guard 2000

Lubricante

¿Por qué desarrollamos WEAR GUARD 2000?

Nuestros clientes expresaron sus deseos por una familia completa de productos lubricantes y anti-desgastantes que se desempeñaran en amplios rangos de temperatura y condiciones variadas.

Wear Guard 2000 fue formulado para proveer lubricación y anti-desgaste óptimos en temperaturas de operación medias de 0°F (-18°C) hasta +600°F (+315°C).

DESCRIPCIÓN:

Wear Guard 2000 es un paquete de anti-desgaste y lubricación para moldeado con un requerimiento de temperatura medio. Wear Guard 2000 evita el gasto elevado en agentes de revestimiento costosos. Wear Guard 2000 debe ser usado en todas las partes móviles, correderas, levas y pernos donde pueda haber fricción.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO:

- Fuerza superior de película que protege contra fricción y atascamiento
- Excelente para temperaturas entre 0°F (-18°C) y 600°F (315°C).
- Fuerza de película superior
- Excelente lubricación
- Protección anti-desgaste
- Fácil de usar
- Sin exudación
- Película en seco

PRECAUCIÓN:

Para mantener el mejor rendimiento de la película, no se use en conjunto con ningún aceite mineral o producto a base de litio. Úsese en áreas bien ventiladas. Almacene a temperaturas por debajo de los 120°F (48°C).



Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos de la NPMA

Salud	3
Inflamabilidad	4
Reactividad	3
Otros	Vea HDS

©2015 DAC Industries, Inc. Derechos reservados.



DAC Industries, Inc.
1636 Gervais Avenue
Maplewood, MN 55109 USA

Proveedor:
PRIVARSA - www.privarsa.com.mx
Tel.: 01 (81) 8333 1199
ventas@privarsa.com.mx