

IMS Rejillas Magnéticas Económicas

Gran valor para usos industriales múltiples

- Los desviadores fuerzan al material para que fluya por la superficie magnética
- Imanes de cerámica en barra proveen excelente sujeción
- Disponible en rejilla redonda y cuadrada

AHORA
disponible con
desviadores de
60° o 90°



**LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS DESVIADORES**
fuerzan al material a viajar por la
superficie magnética de 7/16"

Especificaciones

Desviadores: 1 1/8" ancho, calibre 14,
piernas de 3/4"

Espacio (entre desviadores): 7/8"

Red: 14 ga.

Tamaño de red: 1 7/8" de alto

Tubos magnéticos: 1" O.D.

Imanes: Cerámica

Espaciado en el centro: 2" de barra a barra

Espaciado entre tubos: 1"

Estructura: redes perforadas y soldadura por puntos

Acabado: Cristal

Tipo de acero inoxidable: 304

Altura general: 2 3/8"

Tipo estándar para Rejillas redondas

Diámetro	# de Artículo	Ángulo de desviadores	# de Artículo	Ángulo de desviadores
4"	143608	60°	101181	90°
6"	143609	60°	101168	90°
8"	143610	60°	101159	90°
10"	143611	60°	101147	90°
12"	143612	60°	101208	90°

Tipo estándar para Rejillas cuadradas/rectangulares

Medidas	# de Artículo	Ángulo de desviadores	# de Artículo	Ángulo de desviadores
4" x 4"	143603	60°	101227	90°
4" x 6"	144386	60°		
6" x 6"	143604	60°	101327	90°
6" x 8"	144387	60°		
8" x 8"	143605	60°	101309	90°
10" x 10"	143606	60°	101290	90°
12" x 12"	143607	60°	101273	90°

Unidades de 14" disponibles bajo pedido



www.privarsa.com.mx |

Número telefónico
(México)

01 (81) 8333 1199

Correo electrónico

ventas@privarsa.com.mx

