



## Hoja de Información del Producto

### DYNA-PURGE® F2

*Diseñado para cambios rápidos de color*

**DYNA-PURGE F2** es un compuesto de purga termoplástico no abrasivo, no químico, que cuenta con un aditivo patentado, es formulado para tener un flujo natural a través del cañón de la maquina inyectora, asi como en extrusores

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicaciones:</b>         | <b>Inyección-</b> Colada caliente y fría<br><b>Extrusión-</b> Composición                                       |
| <b>Rango de Temperatura:</b> | 320° F - 625° F (160° C - 329° C)                                                                               |
| <b>Tipos de Resinas:</b>     | Todos                                                                                                           |
| <b>Espacio libre mínimo:</b> | Ninguno                                                                                                         |
| <b>Cantidad de Purga:</b>    | 1 a 2 veces la capacidad del barril (la cantidad real que se necesita depende de las condiciones de la máquina) |

#### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente para los cambios de color, cambios de resina, mantenimiento preventivo de la máquina, y antes de la limpieza manual.
- Desarrollado para limpiar sistemas de colada caliente y extrusores con tolerancias cerradas
- Efectiva a través de un rango de alta temperatura de 320° F - 625° F (160° C - 329° C)
- Fácil de usar, no requiere del ajuste de proceso. Se usa a la velocidad y temperatura del proceso de la resina residente..
- **Termoplastico** No abrasivo que no se funde, pero si se "suaviza", que "afloja" la resina carbonizada y degradada, permitiendo que sea purgada del sistema.
- Seguro, no peligroso, sin químicos – los ingredientes cumplen con las normas de la FDA.
- Estable ante el Calor - recomendable durante el apagado y puesta en marcha.
- Bajo "costo por purga" - sólo una pequeña cantidad se necesita para ser efectivo.
- No requiere ser mezclada – de uso simple "tal cual viene empacada".
- Vida de almacenamiento ilimitada.

Dyna-Purge ha sido el compuesto de purga con mejor desempeño durante más de 30 años! Nuestra línea de productos ofrece una limpieza superior y el valor económico más bajo sobre resinas caseras y otras purgas comerciales. Te invitamos a probar Dyna-Purge sin cargo, para que puedas comenzar a ahorrar desde hoy!

***Por favor, consulte la sección "Procedimientos de Purga sugeridos" para el procesamiento de la información y "Guía de selección de Grado" con respecto a los productos adicionales***

Importante! La información presentada en este documento, no es garantía, fue preparada por personal técnico competente y es fiel a lo mejor de nuestro conocimiento. NO ES GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO AL DESEMPEÑO, CONVENIENCIA U OTRA MANERA. Esta información no pretende ser exhaustiva en cuanto a la forma y condiciones de uso, manipulación o almacenamiento. Otros factores que pueden implicar otras consideraciones adicionales como seguridad o rendimiento. Mientras que nuestros técnicos pueden responder a preguntas acerca de los procedimientos de manejo y uso seguro, manipulación y la utilización segura sigue siendo responsabilidad del cliente. No hay sugerencias para el uso, y nada del anterior contenido se interpretará como tal, es recomendación para no infringir ninguna patente existente o violar leyes federales, estatales o locales.

Dyna-Purge® is a registered trademark of Shuman Plastics, Inc.

Dyna-Purge® is a registered trademark of Shuman Plastics, Inc.

---

35 Neoga Street • Depew, New York 14043, USA • Phone 716-685-2121 • Fax 716-685-3236 • [info@dynapurge.com](mailto:info@dynapurge.com) • [www.dynapurge.com](http://www.dynapurge.com)

Rev. 0714