

Avellanador para Perno Botador

Los Avellanadores para Pernos Botadores están fabricados de acero de alta velocidad y permiten perforar agujeros para pernos botadores en la placa de sujeción. El chaflán de 45° integrado proporciona espacio para el radio bajo la cabeza del perno botador. Se crean agujeros fácilmente debido al diseño angular de cada avellanador.



ESPECIFICACIONES	
Tipo de Material	Acero de Alta Velocidad
Unidad de Medida	Pulgadas

# EN CATÁLOGO	DIÁMETRO DE CUERPO - PERNO BOTADOR	LONGITUD GENERAL	DIÁMETRO DE CUERPO - AVELLANADOR	DIÁMETRO DE VÁSTAGO	LONGITUD DE CALIBRE
ECB-9	1/8	2-5/8	9/32	1/4	3/16
ECB-11	5/32	2-3/4	5/16	1/4	3/16
ECB-13	3/16	3-1/4	13/32	3/8	3/16
ECB-15	7/32	3-3/8	7/16	3/8	1/4
ECB-17	1/4	3-9/16	15/32	7/16	1/4
ECB-19	9/32	3-9/16	15/32	7/16	1/4
ECB-21	5/16	3-7/8	17/32	1/2	5/16
ECB-23	11/32	4-1/4	19/32	1/2	5/16
ECB-25	3/8	4-1/2	21/32	5/8	5/16
ECB-29	7/16	4-3/4	23/32	5/8	5/16
ECB-33	1/2	5-1/8	25/32	5/8	5/16
ECB-37	5/8	5-5/8	29/32	5/8	5/16
ECB-41	3/4	6-1/4	1-1/32	5/8	5/16
ECB-47	1	6-1/4	1-9/32	3/4	5/16