

## Rimas de Carburo



- Diseñado para trabajar junto con los pernos botadores sobre medida de PCS
- Filos rectos
- Vástagos extra largos para un fácil acceso a los agujeros dentro de cavidades profundas
- De cuatro a seis filos para mayor precisión
- Filos extra largos para mayor rectitud de los agujeros
- Diámetros del vástago más pequeños que el diámetro de las rimas para evitar agarrotamiento

Las Rimas de Carburo de PCS están fabricadas de Carburo de micro-grano. Estas rimas están disponibles a medida o .005 sobre medida. La longitud de los vástagos extra largos y los filos son estándar, proporcionando agujeros más precisos.

### ESPECIFICACIONES

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de Material | Carburo de Micro-grano |
| Radio Angular    | 0.007                  |
| Unidad de Medida | Pulgadas               |

| # EN CATÁLOGO                 | MEDIDA FRACCIONAL | MEDIDA DECIMAL<br>+.0002 -.0000 | # DE FILOS | LONGITUD DE FILOS | LONGITUD GENERAL | DIÁMETRO DE VÁSTAGO<br>+.0000 -.0005 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| Sobre medida Estándar .005: 0 |                   |                                 |            |                   |                  |                                      |
| RC-5                          | 1/16              | 0.0625                          | 4          | 1/2               | 4                | 0.0570                               |
| RC-7                          | 3/32              | 0.0938                          | 4          | 3/4               | 4                | 0.0880                               |
| RC-9                          | 1/8               | 0.1250                          | 4          | 7/8               | 4                | 0.1200                               |
| RC-11                         | 5/32              | 0.1562                          | 6          | 1                 | 4                | 0.1510                               |
| RC-13                         | 3/16              | 0.1875                          | 6          | 1                 | 4-1/2            | 0.1820                               |
| RC-15                         | 7/32              | 0.2188                          | 6          | 1-1/8             | 5                | 0.2130                               |
| RC-17                         | 1/4               | 0.2500                          | 6          | 1-1/8             | 5                | 0.2450                               |
| RC-21                         | 5/16              | 0.3125                          | 6          | 1-3/8             | 5                | 0.3070                               |
| RC-25                         | 3/8               | 0.3750                          | 4          | 1-1/2             | 5                | 0.1250                               |
| RC-33                         | 1/2               | 0.5000                          | 3          | 1 3/4             | 10               | 0.1560                               |
| Sobre medida Estándar .005: 1 |                   |                                 |            |                   |                  |                                      |
| ROS-4                         | 3/64 OS           | 0.0517                          | 4          | 1/2               | 4                | 0.0460                               |
| ROS-5                         | 1/16 OS           | 0.0673                          | 4          | 1/2               | 4                | 0.0620                               |
| ROS-6                         | 5-64 OS           | 0.0829                          | 4          | 1/2               | 4                | 0.0770                               |
| ROS-7                         | 3/32 OS           | 0.0986                          | 4          | 3/4               | 4                | 0.0930                               |
| ROS-9                         | 1/8 OS            | 0.1298                          | 4          | 7/8               | 4                | 0.1250                               |
| ROS-10                        | 9/64 OS           | 0.1454                          | 6          | 1                 | 4                | 0.1400                               |
| ROS-11                        | 5/32 OS           | 0.1610                          | 6          | 1                 | 4                | 0.1550                               |
| ROS-13                        | 3/16 OS           | 0.1923                          | 6          | 1                 | 4-1/2            | 0.1870                               |
| ROS-15                        | 7/32 OS           | 0.2236                          | 6          | 1-1/8             | 5                | 0.2180                               |
| ROS-16                        | 15/64 OS          | 0.2394                          | 4          | 1-1/2             | 5                | 0.1250                               |
| ROS-17                        | 1/4 OS            | 0.2548                          | 6          | 1-1/8             | 5                | 0.2490                               |
| ROS-21                        | 5/16 OS           | 0.3173                          | 6          | 1-3/8             | 5                | 0.3120                               |
| ROS-25                        | 3/8 OS            | 0.3798                          | 6          | 1-1/2             | 5                | 0.3740                               |
| ROS-33                        | 1/2 OS            | 0.5050                          | 4          | 1-1/2             | 5                | 0.1250                               |