

Tornillos de Cabeza Plana

- Ideal para secciones delgadas donde no entran las cabezas de los tornillos
- Permite sujetar con un acabado al ras
- Ángulo de 82° estándar bajo la cabeza

Los Tornillos de Cabeza Plana se usan en agujeros avellanados. Estos tornillos son útiles en herramientas y troqueles en donde las partes móviles pasan sobre el área sujetada.



ESPECIFICACIONES

Tipo de Material	Acero Aleado / Recubierto de óxido Negro Termal
Clase de Roscado	3A

# EN CATÁLOGO	D DIÁMETRO DEL ROSCADO	E LONGITUD DEL ROSCADO	H DIÁMETRO DE LA CABEZA	TAMAÑO DE LA LLAVE HEXAGONAL
FHCS1024-500	10-24	1/2	Mín: 0.117 Máx: 0.138	0.035
FHCS1024-625		5/8		
FHCS1024-750		3/4		
FHCS1720-500	1/4-20	1/2	Mín: 0.480 Máx: 0.531	0.156
FHCS1720-625		5/8		
FHCS1720-750		3/4		
FHCS1720-875		7/8	Mín: 0.480 Máx: 0.531	0.156
FHCS1720-1000		1	Mín: 0.480 Máx: 0.531	0.156
FHCS1720-1250		1 1/4		
FHCS2118-500	5/16-18	1/2	Mín: 0.600 Máx: 0.656	0.188
FHCS2118-875		7/8	Mín: 0.600 Máx: 0.656	0.188