

# Pastas de Diamante Gesswein®

Diamante sintético 100% virgen, distribuido uniformemente. Más consistente que el diamante natural, para una acción de corte más veloz y consistente. Con stock en compuestos medios (M) y pesados (H). Los compuestos estándar solubles en aceite se mantienen bien, aún en condiciones de alta velocidad. Están especialmente formulados para la industria de moldes y troqueles. Puede diluirse con Thinner/Lubricante soluble en aceite. Los compuestos solubles en agua tienen las mismas concentraciones

que los compuestos solubles en aceite. Permiten una limpieza rápida y sencilla, y pueden ser diluidos con Thinner/Lubricante soluble en agua. Considere los compuestos económicos solubles en aceite cuando la asequibilidad sea un factor determinante en su compra (el bajo precio se debe a variaciones en el tamaño de las partículas y su friabilidad). Empaquetados en jeringas desechables de 1, 6 y 8 gramos.



	Grano (Micras)	Aplicación	Malla	Color	Tamaño de jeringa (gramos)	Estándar soluble e/aceite #de art	Soluble en agua #de art	Económicos soluble e/aceite
A.	1/2 M	Acabado supremo	60000	Blanco	1	216-0045	216-9051	—
					6	216-2045	216-9069	—
					18	216-7005	216-9055	—
B.	1 M	Super acabado	14000	Marfil	1	216-0050	216-9053	—
					6	216-2050	216-9071	216-9100
					18	216-7055	216-9095	216-9112
C.	3 M	Excelente acabado	8000	Amarillo	1	216-0100	216-9057	—
					6	216-2100	216-9075	216-9102
					18	216-7105	216-9083	216-9114
D.	6 M	Acabado espejo	3000	Naranja	1	216-0150	216-9059	—
					6	216-2150	216-9077	216-9104
					18	216-7155	216-9085	216-9115
E.	9 M	Gran acabado	1800	Verde	1	216-0200	216-9061	—
					6	216-2200	216-9079	216-9106
					18	216-7205	216-9087	216-9116
F.	15 M	Acabado fino	1200	Azul	1	216-0250	216-9063	—
					6	216-2250	216-9073	216-9108
					18	216-7255	216-9089	216-9118
G.	30 H	Lapeado rápido	600	Rojo	1	216-0300	216-9067	—
					6	216-2300	216-9081	216-9110
					18	216-7305	216-9091	216-9120
H.	45 H	Corte medio	325	Café	1	216-0350	—	—
					6	216-2350	—	—
					18	216-7355	—	—
I.	60 H	Corte rápido	230	Morado	1	216-0400	—	—
					6	216-2400	—	—
					18	216-7405	—	—
J.	90 H	Corte áspero	170	Gris	1	216-0450	—	—
					6	216-2450	—	—
					18	216-7455	—	—
K.	120 H	Desbaste rápido	120	Negro	1	216-0500	—	—
					6	216-2500	—	—
					18	216-7505	—	—