



Productivity begins with purging®

Información sobre el producto:

Dyna-Purge® L

"Doble Acción" fórmula de baja viscosidad diseñada para moldes de pila y de alta cavitación, y cuando la automatización requiere purga moldeable.

Aplicaciones:	Inyección - canales fríos y calientes Extrusión: perfiles, láminas, películas sopladas y fundidas, compuestos y moldeo por soplado.
Gama de temperaturas:	280°F - 625°F (138°C - 329°C)
Tipos de resinas:	Todos
Despeje mínimo:	Sin restricciones
Cantidad de purga:	1 a 2 veces la capacidad del barril (la cantidad real necesaria depende de las condiciones de la máquina)

Dyna-Purge L:

Grado de ingeniería de alto rendimiento que incorpora nuestra exclusiva tecnología "3X". Este producto dinámico actúa sobre las capas límite del proceso, así como sobre el flujo negativo y los puntos de estancamiento. Su fórmula exclusiva le permite eliminar de forma segura resina, color, carbono, aditivos e impurezas sin abrasivos ni productos químicos.

Características y ventajas:

- Diseñado para cambios rápidos de color, cambios de resina mantenimiento preventivo de la máquina y antes de la limpieza manual.
- Reciclable
- Fácil de usar: no es necesario ajustar el proceso, mezclar ni remojar.
- Ingredientes seguros, no peligrosos y conformes a la FDA
- Estables al calor - recomendados durante la parada y la puesta en marcha
- Económico - bajo "coste por purga" - se necesita poca cantidad para que sea eficaz
- Diseñado para facilitar la purga posterior: su fórmula de bajo residuo permite un cambio de color rápido
- Vida útil ilimitada

Consulte "Procedimientos de purga sugeridos" para obtener información sobre el tratamiento y "Guía de selección de productos" para conocer otros productos.

Importante La información aquí presentada, aunque no está garantizada, ha sido elaborada por personal técnico competente y es veraz a nuestro leal saber y entender. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO, LA IDONEIDAD U OTROS ASPECTOS. Esta información no pretende ser exhaustiva en cuanto a la forma y condiciones de uso, manipulación o almacenamiento. Otros factores pueden implicar otras o adicionales consideraciones de seguridad o rendimiento. Si bien nuestro personal técnico puede responder a preguntas relativas a los procedimientos de manipulación y uso seguros, la manipulación y el uso seguros siguen siendo responsabilidad del cliente. Ninguna sugerencia de uso pretende ser, ni debe interpretarse, como una recomendación para infringir ninguna patente existente o para violar ninguna ley federal, estatal o local.

Dyna-Purge® es una marca registrada de Shuman Plastics, Inc.

35 Neoga Street • Depew, New York 14043, USA • Phone 716-685-2121 • Fax 716-685-3236 • info@dynapurge.com • www.dynapurge.com