



Información sobre el producto:

Dyna-Purge® K

Limpieza mejorada de "doble acción", diseñada específicamente para resinas más blandas, flexibles y de baja temperatura.

Aplicaciones:	Inyección - canales fríos y calientes Extrusión: perfiles, láminas, películas fundidas y compuestos
Gama de temperaturas:	290° F - 550° F (143° C - 287° C)
Tipos de resinas:	PVC flexible, TPE, TPO, TPR, TPV, TPU y otras resinas blandas y de baja temperatura
Despeje mínimo:	Sin restricciones
Cantidad de purga:	1 a 2 veces la capacidad del barril (la cantidad real necesaria depende de las condiciones de la máquina)

Dyna-Purge K:

Grado de ingeniería de alto rendimiento que incorpora nuestra exclusiva tecnología "3X". Este producto dinámico actúa en las capas límite del proceso, así como en los puntos de estancamiento de flujo negativo. Su fórmula exclusiva le permite eliminar de forma segura resina, color, carbono, aditivos e impurezas sin abrasivos ni productos químicos.

Características y ventajas:

- Diseño para cambios de color, cambios de resina, mantenimiento preventivo de la máquina y antes de la limpieza manual
- Reciclable
- Fácil de usar: no es necesario ajustar el proceso, mezclar ni remojar
- Seguro, no peligroso, ingredientes conformes a la FDA
- Estable al calor- recomendado durante el apagado y la puesta en marcha
- Económico - bajo "coste por purga" - se necesita poca cantidad para que sea eficaz
- Vida útil ilimitada

Consulte "Procedimientos de purga sugeridos" para obtener información sobre el tratamiento y "Guía de selección de productos" para conocer otros productos.

Importante La información aquí presentada, aunque no está garantizada, ha sido elaborada por personal técnico competente y es veraz a nuestro leal saber y entender. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO, LA IDONEIDAD U OTROS ASPECTOS. Esta información no pretende ser exhaustiva en cuanto a la forma y condiciones de uso, manipulación o almacenamiento. Otros factores pueden implicar otras o adicionales consideraciones de seguridad o rendimiento. Si bien nuestro personal técnico puede responder a preguntas relativas a los procedimientos de manipulación y uso seguros, la manipulación y el uso seguros siguen siendo responsabilidad del cliente. Ninguna sugerencia de uso pretende ser, ni debe interpretarse, como una recomendación para infringir ninguna patente existente o para violar ninguna ley federal, estatal o local.

Dyna-Purge® es una marca registrada de Shuman Plastics, Inc.

35 Neoga Street • Depew, New York 14043, USA • Phone 716-685-2121 • Fax 716-685-3236 • info@dynapurge.com • www.dynapurge.com

REV 1020